

Seeflex040Eは熱可塑性ポリウレタン樹脂で出来た、透明なエーテルです。

コネクターの本体へのスムーズなつなぎ目が工場内をダストフリーの環境にすることが出来ます。



## Physical Properties

Hardness 硬度	90
Wall Thickness 厚み	0.9mm
Tensile Strength 引張強度	40MPa
Temp Range (Degrees C) 耐熱温度	-25 to 110 degrees C
Surge Temp (Degrees C) 瞬間温度	120 degrees C
Low Temp, Flexibility 低温にての柔軟性	Good
Surface Finish 表面仕上げ	Gloss/Gloss
Ultimate Elongation (%) 伸び率	450 mm
Tear Strength—Die C (N) 引裂強度	67
Material Resistance (Ohms) 導電率	10 <sup>10</sup>
100% Modulus (MPa) 100%弾性率	8.0MPa
300% Modulus (MPa) 300%弾性率	15.6
Permeability 透過度	0

・シフター、スクリーン、フィーダー、ホッパーへの接続に適しています。

・コンベアーや包装機械の接続に適します。

・耐摩耗性に優れています。

・耐薬品に優れているため、CIP洗浄に適しています。

・下記の証明書の標準に適合します。

FDA CFR 177.1680. & 177.2600

(EC) 1935/2004, 2023-2006, 2002/72, 10/2011

USDA & 3A (20-25)

Web site: [www.BFMfitting.com](http://www.BFMfitting.com)

B S アドバンシス株式会社

江東区青海2-7-4、the SOHOビル 915号

電話 : 03-5579-6291

e-mail : [sales@bs-advansys.jp](mailto:sales@bs-advansys.jp)

# Seeflex040E