

LM4

- LM4は、ポリエステル100%の織布で作られています。
- BFMコネクターLM4は、フレキシブルで通気される必要がある用途で主に使用されています。
- 最大130℃までの高温環境でご使用いただけます。



材質特性：

繊維	100% ポリエステル
色	白色
構成/仕上げ	多繊維平織り布 つや出し仕上げ
坪量	393 g/m ² 11.6 oz/yd ²
使用可能最大温度	130℃ / 266°F
瞬間最大使用温度	150℃ / 302°F
低温時柔軟性	Good
表面導電性(Ohms) (Test Standard ASTM D-257)	10 ⁹
最小引張強度 (Test Standard: ASTM 5034)	Fabric Warp 293) kgf/25mm Weft 230)

通気性

(cm ³ /cm ² /sec@125Pa)	0.4
(ft ³ /ft ² /min@0.5" wg)	0.8
(cm ³ /cm ² /sec@200Pa)	0.5
(ft ³ /ft ² /min@0.8" wg)	1.1

可能サイズ： (50mm刻み)

直径 (φ125mmは可能)	Ø100mm - 1,650mm (Ø4" - 65")
長さ	80mm, 100mm - 1,500mm (3", 4" to 59½")

(Size range is in mm, so inch conversions are approximate only. Restrictions apply for larger diameters, or when anti-collapse rings or TR versions used. Refer to 'Connector Sizes' for more information)

適合規格：

Atex Compliant: IBExU tested. Can be used in all dust & gas explosion hazardous areas (restrictions apply).

Complies with the following regulations:
FDA 21 CFR 177.2800, (EC) 1935/2004, 2023/2006 & 10/2011